



Skapa din arkitektoniska belysning med VISTA armaturen


Utöver att belysning ska skapa en väl belyst och trevlig miljö, så har det visuella uttrycket en stor betydelse för hur stadsrummet upplevs. En flott och designriktig belysning stärker stadsmiljön och gör staden mer attraktiv att vara i.



INFO	MIDDEL	STREET
Systemeffekt:	30W	40W
Färgtemp:	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Spredningsvinkel:	15° / 25° / 40°	Streetoptic
Ljusflöde (ved 3000K):	3126lm / 3125lm / 2722lm	4600lm
Ljusflöde (ved 4000K):	3281lm / 3281lm / 2844lm	4600lm
Lumen/W:	Max 109lm/W	115lm/W
Färg armatur:	Grå (RAL9007)	Grå (RAL9007)
Armaturmaterial:	Alu	Alu
Skrärmning:	Glas	Glas
Omgivningstemperatur:	-35°C ~ 50°C	-35°C ~ 50°C
IP klass:	66	66
IK klass:	08	08
Iso. klass:	Klass II	Klass II
Överspänningsskydd:	10kV	10kV
Frekvens:	50/60Hz	50/60Hz
Ra:	>80	>80
Spänning:	220-230V	220-230V
Power faktor:	0,9	0,9
Chip:	MacAdam 3	MacAdam 3
Driver:	Intern DALI	Intern DALI
Middel levetid (L80B10):	80.000 timmar	80.000 timmar
Vikt:	3,4 kg	-
Beslag:	beslag til fleksibel montage / beslag til direkte montage	beslag til fleksibel montage / beslag til direkte montage
Storlek (mm):	Ø180 x H150	Ø240 x H150
Varenummer:	3000K / 15° [E-nummer: 7766564] 77-0110-000001p 3000K / 25° [E-nummer: 7766565] 77-0110-000002p 3000K / 40° [E-nummer: 7766566] 77-0110-000003p 4000K / 15° [E-nummer: 7766567] 77-0110-000004p 4000K / 25° [E-nummer: 7766568] 77-0110-000005p 4000K / 40° [E-nummer: 7766569] 77-0110-000020p 3000K / streetoptic - [E-nummer: 7766570] 77-0110-000007p 4000K / streetoptic - [E-nummer: 7766571] 77-0110-000008p	- - - - - - -
Beslag til fleksibel montage Ø89:	[E-nummer: 7904283] 77-0600-000001	[E-nummer: 7904283] 77-0600-000001
Beslag til fleksibel montage Ø108:	[E-nummer: 7904285] 77-0600-000002	[E-nummer: 7904285] 77-0600-000002
Beslag til direkte montage Ø60:	[E-nummer: 7904287] 77-0600-000015	[E-nummer: 7904287] 77-0600-000006



VISTA beslag for direkte montage



VISTA beslag for fleksibel montage