



= Mode P



= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

SNEP MODE

FI kiinnikkeet asennustavan mukaan
SE fästena enligt installationsmetoden
ENG commercial brackets depending on the installation
DE halterungen je nach Installation

Kiinnitystapa

Monteringsmetod	Kiinnike	Mitat	Väri	Materiaali				
Mounting Method	Fäste	Mått	Färg	Material				
Montagemethode	Halter	Dimensions	Color	Material				
		Abmessungen	Farbe	Werkstoff				
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage	 MB1	H = 15 mm L* = 40 mm	Anodisoituharmaa Anodiserad grå Anodized gray Grau eloxiert	Alumiini Aluminium		2ft (580mm) 4ft (1140mm) 6ft (1700mm)		
						kpl / st / pc. /stk		
Pinta-asennus Ytmontering Surface-mount Deckenmontage	 MB1M / MBS1	H = 15 mm L* = 100 mm	Antrasiitinharmaa Antracitgrå Anthracite Grey Anthrazit grau RAL 7016	Alumiini Aluminium				
								2 (2ft) 3 (4ft)
MEK-70	 MB4	H = 52 mm W = 71 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium				
						2 (IK07)		3 (IK07)
MEK-110	 MB5	H = 52 mm W = 113 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium				
						2 (IK07)		3 (IK07)
XYRV112M VRK 120	 MB6	H = 52 mm W = 123 mm L* = 40 mm	Valkoinen Vit White Weiss RAL 9010	Alumiini Aluminium				
						2 (IK07)		3 (IK07)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge



= Mode P




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff



2ft (580mm)
4ft (1140mm)
6ft (1700mm)

kpl / st / pc. /stk




8ft (2260mm)
10ft (2820mm)

kpl / st / pc. /stk



4ft (1140mm)
6ft (1700mm)


kpl / st / pc. /stk



2ft (615mm)
4ft (1180mm)

kpl / st / pc. /stk

Elwia MP-311
XYRV 108M



H = 52 mm
W = 83 mm
L* = 40 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Alumiini
Aluminium

2 (IK07)

3 (IK07)

Vaakavaijeriin MB9M

Horisontell tråd

Horizontal wire

Horizontaler Draft



H = 46 mm
L* = 100 mm

Antrasiitinhamaa
Antracitgrå
Anthracite Grey
Anthrazit grau

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

Vaakavaijeriin MB9

Horisontell tråd

Horizontal wire

Horizontaler Draft



H = 46 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Vaakavaijeriin MBS9M

Horisontell tråd

Horizontal wire

Horizontaler Draft



H = 46 mm
L* = 100 mm

Antrasiitinhamaa
Antracitgrå
Anthracite Grey
Anthrazit grau

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2

Seinäkiinnike 45° MB11A

Väggfäste 45°

Wall bracket 45°

Wandhalterung 45°



H = 210 mm
W = 90 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge



= Mode P




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff

2ft (580mm)
4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk


8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Seinäkiinnike 90°
Väggfäste 90°
Wall bracket 90°
Wandhalterung 90°

MB11B



H = 210 mm
W = 107 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2

Seinäkiinnike
Väggfäste
Wall bracket
Wandhalterung

MB12



W = 65 mm
L* = 40 mm

Anodisoituharmaa
Anodiserad grå
Anodized gray
Grau eloxiert

Alumiini
Aluminium

2

3

2

Virtakisko
Trefas-skena
Three-phase rail
Dreiphasige Schiene

MB13



H = 43 mm
W = 35 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl


2

3

2

Kaapelihylly
Kabelstege
Cable ladders
Kabelleitern

MB14



H = 14 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt


Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

VRK 60 MB15/MBS15
MEK 70



H = 61 mm
W = 71 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge

L*=100mm (MBS15)



= Mode P




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe





Materiaali
Material
Material
Werkstoff

2ft (580mm)
4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk

4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk

2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

XYRV 108K	MB16		H = 60 mm W = 85 mm L* = 40 mm L* = 100 mm (MBS16)	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	3	2	2 (2ft) 3 (4ft)
XYRV 108M	MBS16								
MP BOLAGEN 75									
MEK 110	MB17		H = 61 mm W = 125 mm L* = 40 mm L* = 100 mm (MBS17)	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	3	2	2 (2ft) 3 (4ft)
XYRV 112K	MBS17								
XYRV 112M									
Virtakisko	MB18		H = 64 mm W = 46 mm L* = 40 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl	2	3	2	
Trefas-skena									
Three-phase rail									
Dreiphasige Schiene									
Pinta-asennus	MB19		H = 30 mm W = 85 mm L* = 100 mm	Sähkösinkitty Galvaniserad Galvanized Verzinkt	Alumiini & Teräs Aluminium & Stål Aluminium & Steel Aluminium & Stahl			2	
Ytmontering									
Surface-mount									
Deckenmontage									

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge



= Mode P




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff




2ft (580mm)
4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk



4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Ripustusvaijeri
Upphångningsvajer
Suspension wire

MB20



H = 3 m
L* = 40 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010
&
Musta
Svart
Black
Schwarz
RAL 9005

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Elwia MP-321

MB21



H = 61 mm
W = 104 mm
L* = 40 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

Putki
Rörfäste
Pipe bracket
Rohrhalterung

MB10



MB10A ø 11-13mm
MB10B ø 14-16mm
MB10C ø 17-19mm
MB10D ø 19-21mm
MB10E ø 21-23mm
MB10F ø 24-29mm
MB10G ø 30-38mm
MB10H ø 39-48mm
MB10I ø 48-54mm
MB10J ø 53-61mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge



= Mode P




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materiaali
Material
Material
Werkstoff




2ft (580mm)
4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



8ft (2260mm)
10ft (2820mm)
kpl / st / pc. /stk




4ft (1140mm)
6ft (1700mm)
kpl / st / pc. /stk



2ft (615mm)
4ft (1180mm)
kpl / st / pc. /stk

Pinta-asennus, säädettävä
Ytmontering, justerbar
Surface-mount, adjustable
Deckenmontage, einstellbar

MB22/MB22



H = 100 mm
 $\alpha = 0 - 90^\circ$
L* = 80 mm

Sähkösinkitty
Galvaniserad
Galvanized
Verzinkt


Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

Pinta-asennus, säädettävä
Ytmontering, justerbar
Surface-mount, adjustable
Deckenmontage, einstellbar



H = 100 mm
 $\alpha = 0 - 90^\circ$
L* = 100 mm

RAL7016

Alumiini & Teräs
Aluminium & Stål
Aluminium & Steel
Aluminium & Stahl

2

3

2

2 (2ft)
3 (4ft)

* L = Kiinnikkeen pituus
Fäste längd
Bracket length
Halter länge



= Mode P




= Mode C



= Mode Z



= Mode X



= Mode CT

Kiinnitystapa

Monteringsmetod

Mounting Method

Montagemethode

Kiinnike
Fäste
Mount
Halter

Mitat
Mått
Dimensions
Abmessungen

Väri
Färg
Color
Farbe

Materi-
aali
Material
Material



2ft (580mm)

4ft (1140mm)

6ft (1700mm)

kpl / st / pc. /stk



8ft (2260mm)

10ft (2820mm)


kpl / st / pc. /stk



4ft (1140mm)

6ft (1700mm)

kpl / st / pc. /stk



2ft (615mm)

4ft (1180mm)

kpl / st / pc. /stk

Valaisinripustuskiskoon,
Mellan två armaturskenor
Between two luminaire rails
Zwischen zwei
Leuchtenschiene

MBR1W,
MBR2W,
MBR3W



Mode C

L* = 750 mm
1200 mm
1700 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Teräs
Stål
Steel
Stahl


2 (IK07)

(ei / ej / no /
kein Mode Z)

2 (IK07)

Valaisinripustuskiskoon,
säädettyä
Mellan två armaturskenor,
justerbar
Between two luminaire
rails, adjustable
Zwischen zwei
Leuchtenschiene,
einstellbar

MBR1W45,
MBR2W45,
MBR3W45



Mode C

L* = 750 mm
1200 mm
1700 mm

Valkoinen
Vit
White
Weiss
RAL 9010

Teräs
Stål
Steel
Stahl

2

(ei / ej / no / kein Mode Z)

2

Ramppiasennus: Systemtak installation:

Ramp installation:

Rampeninstallation:

https://purso.fi/wp-content/uploads/2019/05/SNEP_Mode_C_ramppiasennus-1.pdf

* L = Kiinnikkeen
pituus

Fäste längd
Bracket length