Mode P 1140mm

Robust SNEP® MODE P med sin breda ljusfördelning är ett naturligt val för att belysa parkeringshallar, produktionsanläggningar och lagerlokaler. Hög IP-klassificering med brett omgivningstemperatur område och brett ljusutbyte möjliggör användning på många olika platser. Ljusarmatur finns i tre längder och kommer med en bred uppsättning anslutnings- och installationsvarianter. Produkten är designad för snabb och enkel installation.

Inkluderar SNEP® Mode -serien MB1 ytmonteringsfästen.

Mode P tillverkas i Finland med minsta möjliga koldioxidavtryck.

Mode P 1140 mm

27.06.2023

INFO:

Modell:	**Mode P**	**Mode P**	**Mode P**
Systemeffekt:	45W	66W	89W
Bländskydd:	Opalprismatisk	Opalprismatisk	Opalprismatisk
Färgtemp:	4000K	4000K	4000K
Ljusflöde:	6500 lm	9950 lm	12 950 lm

Färg armatur:	Vit RAL9010	Vit RAL9010	Vit RAL9010
Armaturmaterial:	Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC	Återvunnen aluminium/PC
Omgivningstemperatur	-25C – +40°C	-25C – +40°C	-25C – +40°C
IP klass / IK klass:	IP65 / IK08	IP65 / IK08	IP65 / IK08
Iso. klass:	Klass I	Klass I	Klass I
Frekvens:	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Ra:	>80	>80	>80
Spänning:	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Chip:	MacAdam 3	MacAdam 3	MacAdam 3
Livslängd 25°C (L80B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h

Montering:		inkl. MB1 ytmonteringsfäste	inkl. MB1 ytmonteringsfäste	inkl. MB1 ytmonteringsfäste
Vikt:		2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Anslutning (max):		5x2.5 mm²	5x2.5 mm²	5x2.5 mm²
Storlek (mm):		L:1140x B:85 x H:80	L:1140 x B:85 x H:80	L:1140 x B:85 x H:80
E nummer:	**on/off** **DALI**	7218696 7218697	7218700 7218701	7218704 7218705
E nummer:	**on/off ÖK** **DALI ÖK**	7218698 7218699	7218702 7218703	7218706 7218707



Ljusfördelning